

# OUTDOOR-150YC-DIESEL-TRI-Euro 3-



Photo non contractuelle


**Dimensions :**

L : 3 500 mm

I : 1 300 mm

H : 1 860 mm

**Poids : 2 850 kg**

## 1. DESCRIPTION GÉNÉRALE - PRO20603

Groupe électrogène mobile Triphasé Puissance ESP (kVA) : 150 Puissance PRP (kVA) : 138 Code moteur YC6A190-D30 Nombre de cylindres : 6 Alternateur SLG274E Technologie brushless (sans balai) avec régulation électronique Insonorisation selon NF 8528-10 Panneau de prises Type OSP-4 (125A)

### DONNÉES GÉNÉRALES

<b>PRP Puissance Permanente</b>	138 kVA/110,4 kW	<b>Fréquence en Hertz</b>	50Hz
<b>ESP Puissance secours</b>	150 kVA/120 kW	<b>Nombre de phases</b>	3
<b>Voltage</b>	230-400V	<b>Intensité sonore à 7m</b>	< 65dB(A)
<b>Facteur de puissance (cosΦ)</b>	0,8	<b>Autonomie en heure à 75%</b>	10 h
<b>Vitesse de rotation</b>	1 500rpm	<b>Capacité du réservoir</b>	270L

### MOTEUR

<b>Modèle</b>	YC6A190-D30
<b>Nombre de cylindres</b>	6
<b>Type de régulation</b>	Electronique
<b>Caractéristiques</b>	quatre temps, refroidissement liquide, injection common rail
<b>Cylindrée</b>	7,252L
<b>Puissance maxi à 1500 tr/min</b>	138 kW
<b>Système de démarrage</b>	Électrique 24 V
<b>Consommation à 75%</b>	26,9 L/h

### ALTERNATEUR GELEC

<b>Ampérage</b>	180,6 A
<b>Technologie</b>	Brushless (sans balais) avec régulation électronique
<b>Régulation AVR</b>	Électronique
<b>Protection IP</b>	23
<b>Classe d'isolement</b>	H

### DISJONCTEUR GROUPE

<b>Type</b>	Magnéto-thermique, 4 pôles, avec différentiel réglable
-------------	---



L'ergonomie du tableau de bord permet l'accès à toutes les commandes principales rapidement et facilement :

- Compteur horaire mécanique
- Panneau de contrôle DEEP SEA
- Alarmes
- Contacteur de démarrage manuel / automatique
- Disjoncteur principal ...



## 2. ÉQUIPEMENTS

### 1. Coffrets de prises

Coffret de prises intégrées sans débordement équipé de disjoncteurs pour chaque prise, d'un interrupteur différentiel. Un disjoncteur magnéto-thermique 4 pôles avec différentiel réglable sécurise l'ensemble.

#### Détails :

- 1 prise 5 pôles de 125A (IP67)
- 1 prise 5 pôles de 63A (IP67)
- 4 prise 5 pôles de 32A (IP55)
- 1 prise 3 pôles de 16A (IP44)



### 2. Panneau de contrôle DSE 7320 MKII



Le DSE7320 MKII est un puissant module de contrôle du groupe électrogène Auto Mains Failure avec un niveau très sophistiqué de nouvelles fonctionnalités.

Doté d'un nouveau processeur principal Dual Core et d'une mémoire étendue, le module offre une puissance de traitement plus rapide et plus puissante, renvoie des réponses opérationnelles plus rapides à des applications intensives et à des fonctionnalités accrues, avec une installation d'enregistrement de données.

En surveillant un nombre étendu de paramètres du moteur, le module affiche les avertissements, l'arrêt et les informations d'état du moteur sur l'écran LCD rétro-éclairé, sur les PC distants et par SMS (avec un périphérique de communication externe).

### 3. Les + "GELEC OUTDOOR"

- Point de levage central
- 1 coupe batterie
- 2 Vannes 3voies pour cuve extérieure
- 1 pompe de vidange manuelle
- 1 jeu de barres
- Compteur horaire mécanique
- Alimentation "sécurité de charge"...

Les moteurs YC Euro3 sont équipés d'un système d'injection Common Rail BOSCH.

