

GELEC

OUTDOOR



ARMOIRE JEU DE BARRES

SDM 630-2-X-1

07/09/2017



A 630 Ampères


Indice de protection 44

En plus des produits proposés, nous étudions et réalisons des équipements sur mesure. Nos équipements sont livrés testés et prêts à la pose. Fort de notre expérience dans le monde de l'évènementiel, mais également des équipements de chantier, notre bureau d'étude est à votre écoute pour :

- ▶ L'analyse de votre cahier des charges et de vos besoins.
- ▶ La recherche de solutions techniques existantes.
- ▶ Le choix de la meilleure solution.



DESCRIPTION GENERALE

CHASSIS

| |
|--|
| IP 44 |
| Châssis cage |
| Dimensions : L : 700 mm l : 600 mm H : 1900 mm |
| Bouton d'arrêt d'urgence |
| Voyants d'état (vert et rouge) |

AVANTAGES & CARACTERISTIQUES

| |
|---|
| Enveloppe en tôle zinguée laquée noire |
| Protection des personnes par dispositif différentiel 30 mA - AC |
| Verrouillage porte extérieure |

ENTREE DE PUISSANCE SOURCE

2 x Jeu de POWERLOCK type DRAIN 630A

PROTECTION

| |
|----------------------------------|
| 2x Modules différentiel réglable |
| 2x Disjoncteurs 4P – 630A |
| 2x Bobines à manque de tension |

PRISE DE SORTIE

| |
|---|
| Recopie source POWERLOCK 630A |
| POWERLOCK source 400A |
| 2x Prises Femelles IEC 5P 125A + protection : disjoncteur différentiel 300mA 16A |
| 4x Prises femelles IEC 5P 63A + protection : disjoncteur différentiel 300mA 16A |

NORMES

Nos produits sont :

- ▶ Conformes Article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques
- ▶ Conformes à la norme NF EN 60439-4 définissant les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure.

Valeur du courant de court-circuit (ICC) : 36 KA