

# GELEC

## OUTDOOR



### ARMOIRE JEU DE BARRES

#### SDM 800-2-X-1

07/09/2017



**A** 800 Ampères


Indice de protection 44

En plus des produits proposés, nous étudions et réalisons des équipements sur mesure. Nos équipements sont livrés testés et prêts à la pose. Fort de notre expérience dans le monde de l'évènementiel, mais également des équipements de chantier, notre bureau d'étude est à votre écoute pour :

- ▶ L'analyse de votre cahier des charges et de vos besoins.
- ▶ La recherche de solutions techniques existantes.
- ▶ Le choix de la meilleure solution.



## DESCRIPTION GENERALE

### CHASSIS

IP 44
Châssis cage
Dimensions : L : 700 mm l : 600 mm H : 1900 mm
Bouton d'arrêt d'urgence
Voyants d'état (vert et rouge)

### ENTREE DE PUISSANCE SOURCE

4 x Jeu de POWERLOCK type DRAIN 400A

### PROTECTION

4x Modules différentiel réglable
4x Disjoncteurs 4P – 400A
4x Bobines à manque de tension

### AVANTAGES & CARACTERISTIQUES

Enveloppe en tôle zinguée laquée noire
Protection des personnes par dispositif différentiel 30 mA - AC
Verrouillage porte extérieure

### PRISE DE SORTIE

2x Recopie source POWERLOCK 400A
2x POWERLOCK source 400A
4x Prises Femelles IEC 5P 125A + protection : disjoncteur différentiel 300mA 16A

## NORMES

### Nos produits sont :

- ▶ Conformés Article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques
- ▶ Conformés à la norme NF EN 60439-4 définissant les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure.

**Valeur du courant de court-circuit (ICC) : 36 KA**