

# GELEC

## OUTDOOR



### COFFRET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

**SDM 32-1-X-2**

07/09/2017



## COFFRET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



**A** 32 Ampères


Indice de protection 44

**V** Prises 230/400Volts

En plus des produits proposés, nous étudions et réalisons des équipements sur mesure. Nos équipements sont livrés testés et prêts à la pose. Fort de notre expérience dans le monde de l'évènementiel, mais également des équipements de chantier, notre bureau d'étude est à votre écoute pour :

- ▶ L'analyse de votre cahier des charges et de vos besoins.
- ▶ La recherche de solutions techniques existantes.
- ▶ Le choix de la meilleure solution.



## DESCRIPTION GENERALE

## CHASSIS

IP 44

Châssis cage

Dimensions : L : 450 mm l : 400 mm H : 360 mm

Bouton d'arrêt d'urgence

Voyants d'état (vert et rouge)

ENTREE DE PUISSANCE  
SOURCE

1x Prise male IEC 5P 32A

## PROTECTION

1x Module différentiel réglable

1x Disjoncteur 4P – 32A

1x Bobine à manque de tension

## AVANTAGES &amp; CARACTERISTIQUES

Enveloppe en tôle zinguée laquée noire

Protection des personnes par dispositif différentiel 30 mA - AC

Verrouillage porte extérieure

## PRISE DE SORTIE

1x Prise Femelle IEC 5P 32A recopie

12x Prises 230V Plexo 16 A mono + protection : disjoncteur différentiel 300mA 16A

## NORMES

## Nos produits sont :

- ▶ Conformés Article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques
- ▶ Conformés à la norme NF EN 60439-4 définissant les caractéristiques de construction d'ensembles de chantier destinés à une utilisation intérieure et extérieure

**Valeur du courant de court-circuit (ICC) : 6 KA**