

Gamme Standard

LION-415YC-E3



Dimensions standards :

L : 4 200 mm
I : 1 500 mm
H : 2 250 mm

Poids standard : NC kg

Dimensions grande autonomie:

L : 5600mm
I : 2000 mm
H : 2530 mm

> **DONNÉES TECHNIQUES**

DONNÉES GÉNÉRALES

Puissance principale (PRP¹)	375 kVA / 300 kW	Fréquence en Hertz	50 Hz
Puissance secours (ESP¹)	413 kVA / 330 kW	Nombre de phases	3
Tension Ph-Ph	400 V	Intensité sonore à 7m	< 86 dB(A)
Tension Ph-N	230 V	Capacité du réservoir standard	830 L
Facteur de puissance (cosΦ)	0,8	Autonomie standard en heure à 75%	14 h
Vitesse de rotation	1 500 tours/minute		

VERSION GRANDE AUTONOMIE

Capacité du réservoir	3100 L
Autonomie en heure à 75%	54 h

MOTEUR

Modèle	YC6K500-D30
Caractéristiques	Quatre temps, refroidissement liquide, injection common rail
Type de régulation	Électronique
Nombre de cylindres	6
Cylindrée	12,2 L
Puissance maxi à 1500 tr/min	404 kW
Système de démarrage	Électrique 24 V
Consommation à 75%	57,50 L/h
Type d'admission d'air	Turbocompressée avec intercooler
Capacité huile moteur	32 L
Capacité liquide de refroidissement	80 L

ALTERNATEUR

Régulation AVR	Électronique
Technologie	Brushless (sans balais) avec régulation électronique
AVR	STAMFORD
Protection IP	21
Classe d'isolement	H

DISJONCTEUR

Intensité nominale	541,3 A
Type	Magnéto-thermique, 4 pôles, avec différentiel réglable

CONTRÔLEUR

Marque	DEEP SEA ELECTRONICS
Modèle	DSE7320MKII



¹ Selon NF ISO 8528 : 2005

> ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE

Le groupe électrogène capoté insonorisé est équipé d'un dispositif de vidange huile moteur, liquide de refroidissement et carburant, déporté à l'extérieur du capotage.

- Couleur du capotage : RAL 9016
- Couleur du châssis : RAL 9005
- Bac de rétention : Inclus
- Système de levage : Passages de fourches et points d'ancrage sur châssis réservoir
- Disjoncteur : Magnéto-thermique, 4 pôles, avec différentiel réglable
- Système de préchauffage moteur avec réchauffeur d'eau
- Équipé d'une pompe manuelle de vidange d'huile moteur

Ce groupe électrogène est vendu sans inverseur de sources.

> OPTIONS DISPONIBLES

De nombreuses options sont disponibles pour ce groupe électrogène, voici une liste non exhaustive :

- Inverseur de source, inverseur de source autonome, ...
- Télécommande de démarrage avec ou sans fil, calendrier de maintenance, consignes de démarrage, paramétrages spécifiques...
- Diverses solutions de stockage et d'approvisionnement en carburant :, cuves, pompes de transfert, ...
- Panneau de contrôle pour applications spécifiques sur demande
- Système de supervision à distance : Ethernet, 3G, GPS, Modbus,...
- Finitions personnalisées : couleur, traitement renforcé, tropicalisation, ...
- Capteur de fuite, vanne police, coupe batteries et autres solutions pour faciliter la maintenance et la sécurité.
- Options de synchronisation entre groupes, avec le réseau, en injection,...

Pour plus d'options, voir notre catalogue produits. Cette liste est indicative, contactez-nous pour plus de renseignements ou pour vérifier la compatibilité des options entre elles et selon le modèle de groupe électrogène que vous souhaitez.