

LIGNE SILENCIEUSE PORTABLE

LÉOPARD 7 TRIPHASÉ YANMAR DIESEL



Dimensions :

L : 970 mm

I : 600 mm

H : 750 mm

Poids sec : 206 kg



> DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES GÉNÉRALES	
Puissance	7 kVA / 400V
Vitesse de rotation	3 000 tours/minute
Fréquence	50 Hz
Autonomie	12,4 h
Capacité du réservoir	21 L
MOTEUR	
Modèle	YANMAR L100 V5
Refroidissement	Air
Nombre de cylindres	1
Alimentation	10 CH
Système de démarrage	Électrique
Carburant	Diesel
ALTERNATEUR	
Type	LINZ E1S10M H

> ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE

Le groupe électrogène Léopard 7 YA TRI est équipé d'un **capot insonorisé** et d'un **silencieux d'échappement**. Avec son moteur **Stage V** avec **injecteurs haute pression** et son **système de recyclage des gaz d'échappement**, il est idéal pour le marché européen.

Son panneau de commandes comprend :

- ✓ Un interrupteur marche/arrêt du module DSE
- ✓ Un module DSE 3110 qui affiche les avertissements, les arrêts et les informations sur l'état du moteur, comme la température élevée, la basse pression d'huile, le bas niveau de carburant, les volts et la fréquence, les heures de fonctionnement, la surveillance de la tension de la batterie.
- ✓ Un compteur de volts

- ✓ Un disjoncteur
- ✓ Un arrêt d'urgence
- ✓ 1 prise de courant CEE de 32A Monophasée 230V
- ✓ 1 prise de courant CEE de 16A Triphasée 400V
- ✓ 1 prise de courant CEE de 16A Monophasée 230V

Options disponibles : kit chariot mobile, inverseur de source

> PHOTOS



Panneau de commandes



Groupe électrogène ouvert