

OUTDOOR-9YD-DIESEL-TRI-Euro 2-



Photo non contractuelle


Dimensions :

L : 2050 mm

I : 1050 mm

H : 1240 mm

Poids : 1000 kg

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE - PRO20590

Groupe électrogène mobile Triphasé Puissance ESP (kVA) : 8,8 Puissance PRP (kVA) : 8 Code moteur YD380D Nombre de cylindres : 4 Atmosphérique Alternateur SLG164A Technologie brushless (sans balai) avec régulation mécanique Insonorisation selon NF 8528-10 Panneau de prises Type OSP-1 (32A).

DONNÉES GÉNÉRALES

PRP Puissance Permanente	8 kVA/6 kW	Fréquence en Hertz	50Hz
ESP Puissance secours	8,8 kVA/6,4 kW	Nombre de phases	3
Voltage	230 400V	Intensité sonore à 7m	< 60dB(A)
Facteur de puissance (cosΦ)	0,8	Autonomie en heure à 75%	94 h
Vitesse de rotation	1 500 rpm	Capacité du réservoir	100L

MOTEUR

Modèle	YD380D
Nombre de cylindres	3
Type de régulation	Mécanique
Caractéristiques	quatre temps, refroidissement liquide, injection directe
Cylindrée	1,4L
Puissance maxi à 1500 tr/min	10,5 kW
Système de démarrage	Électrique 12 v
Consommation à 75%	1,06 L/h

ALTERNATEUR GELEC

Ampérage	11,6 A
Technologie	Brushless (sans balais) avec régulation électronique
Régulation AVR	Électronique
Protection IP	23
Classe d'isolement	H

DISJONCTEUR GROUPE

Type	Magnéto-thermique, 4 pôles, avec différentiel réglable
-------------	---



L'ergonomie du tableau de bord permet l'accès à toutes les commandes principales rapidement et facilement :

- Compteur horaire mécanique
- Panneau de contrôle DEEP SEA
- Alarmes
- Contacteur de démarrage manuel / automatique
- Disjoncteur principal ...




2. ÉQUIPEMENTS

1. Coffrets de prises

Coffret de prises intégrées sans débordement équipé de disjoncteurs pour chaque prise, d'un interrupteur différentiel. Un disjoncteur magnéto-thermique 4 pôles avec différentiel réglable sécurise l'ensemble.

Détails :

- 1 prise 5 pôles de 32A (IP55)
- 1 prise 5 pôles de 16A (IP55)
- 1 prise 3 pôles de 16A (IP44)



2. Panneau de contrôle DSE 7320 MKII



Le DSE7320 MKII est un puissant module de contrôle du groupe électrogène Auto Mains Failure avec un niveau très sophistiqué de nouvelles fonctionnalités.

Doté d'un nouveau processeur principal Dual Core et d'une mémoire étendue, le module offre une puissance de traitement plus rapide et plus puissante, renvoie des réponses opérationnelles plus rapides à des applications intensives et à des fonctionnalités accrues, avec une installation d'enregistrement de données.

En surveillant un nombre étendu de paramètres du moteur, le module affiche les avertissements, l'arrêt et les informations d'état du moteur sur l'écran LCD rétro-éclairé, sur les PC distants et par SMS (avec un périphérique de communication externe).

3. Les + "GELEC OUTDOOR"

- Point de levage central
- 1 coupe batterie
- 2 Vannes 3voies pour cuve extérieure
- 1 pompe de vidange manuelle
- 1 jeu de barres
- Compteur horaire mécanique
- Alimentation "sécurité de charge"...

